




































<p>کد محصول 160BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 180 Nm قدرت: 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,60</p> 
<p>کد محصول 315VE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 180 Nm قدرت: 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,10</p> 
<p>کد محصول 301AC2</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل ISUZU EYZ 51 ISUZU MJX 16 P</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 450 Nm قدرت: 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,88 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00</p> 
<p>کد محصول 322AC2</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 450 Nm قدرت: 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,27 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 16,00</p> 
<p>کد محصول 011AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 531 Nm قدرت: 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00</p> 

<u>کد محصول</u> 292AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه- 1:1,24 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 8,5	
<u>کد محصول</u> 292VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه- 1:1,24 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 8,5	
<u>کد محصول</u> 188AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 290- Nm قدرت 30- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه- 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 188BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 290- Nm قدرت 30- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه- 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 252BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZU MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170- Nm قدرت 18- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه- 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	

<p>کد محصول 311AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK</p>	<p>مدل</p> <p>ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W</p>	<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11</p> 
<p>کد محصول 311VE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK</p>	<p>مدل</p> <p>ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W</p>	<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11</p> 
<p>کد محصول 338BC7</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ SAE 10T 16/32 DP</p> 	<p>مدل</p> <p>ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK</p>	<p>مدل</p> <p>ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W</p>	<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 170 Nm قدرت : 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 14,00</p> 
<p>کد محصول 383VC2M</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل</p> <p>ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK</p>	<p>مدل</p> <p>ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W</p>	<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 16,20</p> 
<p>کد محصول 326AE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل</p> <p>ISUZU MOZ 79</p>		<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 200 Nm قدرت : 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,67 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 13,50</p> 

<p>کد محصول 082BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 11,00</p>	
<p>کد محصول 314VE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,60</p>	
<p>کد محصول 103BE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,43 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,60</p>	
<p>کد محصول 316VE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,43 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,60</p>	
<p>کد محصول 384VE</p> <p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل ISUZU MVC MOG 21 ISUZU MVC MOG 66</p>	<p>نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 21: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,06 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 12,00</p>	

کد محصول

364AC2

استاندارد اتصال جانی پمپ

ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36



مدل

ISUZU MZW 6 P
ISUZU MW 02 B
ISUZU MW00M-T1938805

نوع دنده : راست هلیس

نوع PTO سه دنده

گشتاور 280 Nm

قدرت 24 Kw

نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00

محل نصب : سمت چپ

سیستم کنترل : پنوماتیک

جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست

کیلوگرم وزن : 21,50

