



PTO Murat Makina San ve Tic. Ltd. Şti.







КАТАЛОГ на ВОМ


Сортирано по модел на предаване








<u>Код на продукта</u> 356AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,08 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13	
<u>Код на продукта</u> 088BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> BEDFORD KBC 10	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 190 Мощност Kw: 19 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,47 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 113BL	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> BEDFORD KBC 10	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 240 Мощност Kw: 25 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 7,00	
<u>Код на продукта</u> 017AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 21 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,04 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,50	
<u>Код на продукта</u> 374AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> BMC 415 JAC LC 6 T 55	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,04 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 9,50	




<u>Код на продукта</u> 287AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 160 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 12,50	
<u>Код на продукта</u> 332AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,81 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 228AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> DAEWOO	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 320 Мощност Kw: 33 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 17,00	
<u>Код на продукта</u> 262BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> DAIHATSU DELTA	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,14 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 329VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,94 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,50	

<u>Код на продукта</u> 312BE DAIMLER	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,50	
<u>Код на продукта</u> 319VE DAIMLER	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 150 Мощност Kw: 16 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 7,50	
<u>Код на продукта</u> 299AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> DONG FENG	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 049AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 420 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,08 Място на инсталиране: Долен капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 092A 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> Международен трансфер	<u>модел</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 420 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: Място на инсталиране: Долен капак Система за управление: Посока на въртене на шпиндела: Тегло кг. : 12,00	


<u>Код на продукта</u> 251AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 258AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 192AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> EATON RTS 12316 A EATON 20672	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 15,60	
<u>Код на продукта</u> 079AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Ляв заден капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11	
<u>Код на продукта</u> 141BL 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u>	<u>модел</u> EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 6,00	


Код на продукта 190AE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,07 Място на инсталиране: Ляв преден капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13,00	
Код на продукта 222AC2 	Стандарт за свързване на помпата ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	модел EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,00	
Код на продукта 233AE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 10,00	
Код на продукта 074AE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел EATON 475 SMA EATON 475 SMO HEMA 475	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лява и дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 10,70	
Код на продукта 134AE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 9,00	

<u>Код на продукта</u> 331AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лява и дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 339AEE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лява и дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 12,00	
<u>Код на продукта</u> 075AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> EATON 475 SML EATON 475L	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 110AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 110BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 10,00	


<u>Код на продукта</u> 111AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 111BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 087AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 540 HEMA 540	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 073AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,36 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,70	
<u>Код на продукта</u> 083AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,50 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	




<u>Код на продукта</u> 215AC2 215AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,31 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 9,40	
<u>Код на продукта</u> 034AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,83 Място на инсталиране: Ляв преден капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 143AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Ляв заден капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 221AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 12,00	
<u>Код на продукта</u> 232AEF 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 318 Мощност Kw: 33 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	


<u>Код на продукта</u> 189BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON FS 2305 A	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,96 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 097AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 230 Мощност Kw: 24 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,19 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,80	
<u>Код на продукта</u> 098AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 230 Мощност Kw: 24 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,27 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 10,80	
<u>Код на продукта</u> 099AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,40 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,50	
<u>Код на продукта</u> 125BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,00	



<u>Код на продукта</u> 068BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,44 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 102BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 106BL 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u>	<u>модел</u> EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 7,00	
<u>Код на продукта</u> 166AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 16,10	
<u>Код на продукта</u> 385VD 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ръбчета	<u>модел</u> MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 940 Мощност Kw: 97 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:2,5 Място на инсталиране: Вал между Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 127,00	


<u>Код на продукта</u> 156AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> FORD 1010	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,20	
<u>Код на продукта</u> 322AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,27 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 16,00	
<u>Код на продукта</u> 356AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,08 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13	
<u>Код на продукта</u> 008AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,13 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13	
<u>Код на продукта</u> 287AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 160 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 12,50	



<u>Код на продукта</u> 332AE  FOTON	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,81 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 049AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 420 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,08 Място на инсталиране: Долен капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 092A 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> Междинен трансфер	<u>модел</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 420 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: Място на инсталиране: Долен капак Система за управление: Посока на въртене на шпиндела: Тегло кг. : 12,00	
<u>Код на продукта</u> 251AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 258AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 15,00	


<u>Код на продукта</u> 358AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 320 Мощност Kw: 33 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,56 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 337AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 280 Мощност Kw: 29 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 074AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 475 SMA EATON 475 SMO HEMA 475	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лява и дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 10,70	
<u>Код на продукта</u> 134AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 9,00	
<u>Код на продукта</u> 087AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 540 HEMA 540	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	



<u>Код на продукта</u> 073AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,36 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,70	
<u>Код на продукта</u> 083AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,50 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 215AC2 215AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,31 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 9,40	
<u>Код на продукта</u> 329VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO 300 HINO DUTRO DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,94 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,50	
<u>Код на продукта</u> 081BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	



<u>Код на продукта</u> 313VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO 350 S S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 330BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 230 Мощност Kw: 24 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 17,00	
<u>Код на продукта</u> 330VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 230 Мощност Kw: 24 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 17,00	
<u>Код на продукта</u> 343BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 230 Мощност Kw: 24 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,78 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 17,00	
<u>Код на продукта</u> 323AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 340 Мощност Kw: 35 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,19 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 12,50	


<u>Код на продукта</u> 011AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S 	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 298BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites 	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 150 Мощност Kw: 15 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,00	
<u>Код на продукта</u> 309VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites 	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 150 Мощност Kw: 16 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,40	
<u>Код на продукта</u> 293VC3 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> HYUNDAI CA 5-38 HA 01 	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,03 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,5	
<u>Код на продукта</u> 268AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> HYUNDAI HD 120 	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 19 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,18 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 12,00	

Код на продукта 051BE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	модел HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,40	
Код на продукта 305VE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	модел HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,40	
Код на продукта 328VE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	модел HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,06 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 7,60	
Код на продукта 167BE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	модел HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 150 Мощност Kw: 15 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,50	
Код на продукта 306VE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	модел HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 21 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,40	


<u>Код на продукта</u> 160BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,32 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,60	
<u>Код на продукта</u> 315VE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,32 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,10	
<u>Код на продукта</u> 301AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ISUZU EYZ 51 ISUZU MJX 16 P	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,88 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 322AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,27 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 16,00	
<u>Код на продукта</u> 011AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,00	




Код на продукта 292AE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,24 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,5	
Код на продукта 292VE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,24 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,5	
Код на продукта 188AE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 290 Мощност Kw: 30 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 12,00	
Код на продукта 188BE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 290 Мощност Kw: 30 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 12,00	
Код на продукта 252BE 	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZU MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,03 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	


Код на продукта 311AE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ISUZU MOY 9 F ISUZU MYY 5 A ISUZU MOYCR ISUZU MYY 5 T ISUZU MOYMR ISUZU MYY 6 P ISUZU MOYNA ISUZU MYY 6 S ISUZU MOYNC ISUZU MZZ 6 U ISUZUZ MOYNB ISUZU MZZ 6 W ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK		Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,03 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11	
Код на продукта 311VE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ISUZU MOY 9 F ISUZU MYY 5 A ISUZU MOYCR ISUZU MYY 5 T ISUZU MOYMR ISUZU MYY 6 P ISUZU MOYNA ISUZU MYY 6 S ISUZU MOYNC ISUZU MZZ 6 U ISUZUZ MOYNB ISUZU MZZ 6 W ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK		Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,03 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11	
Код на продукта 338BC7	Стандарт за свързване на помпата SAE 10T 16/32 DP	модел ISUZU MOY 9 F ISUZU MYY 5 A ISUZU MOYCR ISUZU MYY 5 T ISUZU MOYMR ISUZU MYY 6 P ISUZU MOYNA ISUZU MYY 6 S ISUZU MOYNC ISUZU MZZ 6 U ISUZUZ MOYNB ISUZU MZZ 6 W ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK		Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,03 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 14,00	
Код на продукта 383VC2M	Стандарт за свързване на помпата ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	модел ISUZU MOY 9 F ISUZU MYY 5 A ISUZU MOYCR ISUZU MYY 5 T ISUZU MOYMR ISUZU MYY 6 P ISUZU MOYNA ISUZU MYY 6 S ISUZU MOYNC ISUZU MZZ 6 U ISUZUZ MOYNB ISUZU MZZ 6 W ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK		Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,03 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 16,20	
Код на продукта 326AE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ISUZU MOZ 79		Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,67 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13,50	



<u>Код на продукта</u> 082BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,32 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 314VE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,32 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,60	
<u>Код на продукта</u> 103BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,60	
<u>Код на продукта</u> 316VE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,60	
<u>Код на продукта</u> 384VE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ISUZU MVC MOG 21 ISUZU MVC MOG 66	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 21 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,06 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 12,00	


<u>Код на продукта</u> 364AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ISUZU MZW 6 P ISUZU MW 02 B ISUZU MW00M-T1938805	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 280 Мощност Kw: 24 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 21,50	
<u>Код на продукта</u> 334VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 17N11 2840.6 013M11 2840.6 20611 2840.6 03M11 2840.6 22L07 2840.6 03N11 2840.6 20N09 2840.6 08N11 2840.6 13F11 ZF 6 S 380 2840.6 13P11 ZF 6 S 400	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 12,00	
<u>Код на продукта</u> 077AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> IVECO 1.120.060 IVECO 1.128.060 IVECO 1.128.025 IVECO 28.046 IVECO 1.128.030 IVECO 1.128.035 IVECO 1.128.042 IVECO 1.128.046 IVECO 1.128.050 IVECO 1.128.055	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 6,00	
<u>Код на продукта</u> 094AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128 IVECO 2828.5 IVECO 35.9 IVECO 65.9	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,30	
<u>Код на продукта</u> 094BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128 IVECO 2828.5 IVECO 35.9 IVECO 65.9	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8	


<u>Код на продукта</u> 172BE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2826.5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 165 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,10 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 213BE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,50	
<u>Код на продукта</u> 335VE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 210 Мощност Kw: 22 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 353VE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2835.6	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,23 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 289BE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 17N11 2840.6 013M11 2840.6 20611 2840.6 03M11 2840.6 22L07 2840.6 03N11 2840.6 20N09 2840.6 08N11 2840.6 13F11 ZF 6 S 380 2840.6 13P11 ZF 6 S 400	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,00	

<u>Код на продукта</u> 342VE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> I V E C O 2840.6 / 013 M 13 2840.6 / 13 A 12 2840.6 / 01 L 14 2840.6 / 14610 2840.6 / 012 A 12 2840.6 / 16 E 13 2840.6 / 02 D 13 2840.6 / 19 E 15 2840.6 / 02 L 15 2840.6 / 19L17 2840.6 / 06 M 16 2840.6 / 21 P 16 2840.6 / 11 A 17 2840.6 / 24H15	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,17 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 161AE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,60	
<u>Код на продукта</u> 161BE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,60	
<u>Код на продукта</u> 214AE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,22 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,20	
<u>Код на продукта</u> 278AE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,00	




<u>Код на продукта</u> 279AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 500 Мощност Kw: 52 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,50	
<u>Код на продукта</u> 241AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 242AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,50	
<u>Код на продукта</u> 207AEF 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> IVECO 2870.9	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 272AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 42 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	


<u>Код на продукта</u> 296AEF <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 380 Мощност Kw: 39 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 12,00	
<u>Код на продукта</u> 110AE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 110BE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 111AE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 111BE <u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	<u>модел</u> EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,00	




<u>Код на продукта</u> 134AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 9,00	
<u>Код на продукта</u> 005AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> IVECO 80.101.0 E 90	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,32 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 079AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Ляв заден капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11	
<u>Код на продукта</u> 141BL 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u>	<u>модел</u> EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 6,00	
<u>Код на продукта</u> 190AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,07 Място на инсталиране: Ляв преден капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13,00	


<u>Код на продукта</u> 222AC2 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 233AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 166AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 16,10	
<u>Код на продукта</u> 017AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 21 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,04 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,50	
<u>Код на продукта</u> 292AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU MZZ 6 F ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MZZ 6 U ISUZU MOZ 06 JAC LC 5 T 30 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,24 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,5	


<u>Код на продукта</u> 292VE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU MZZ 6 F ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MZZ 6 U ISUZU MOZ 06 JAC LC 5 T 30 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,24 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,5	
<u>Код на продукта</u> 287AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 160 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,33 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 12,50	
<u>Код на продукта</u> 332AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,81 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 374AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> BMC 415 JAC LC 6 T 55	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,04 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 9,50	
<u>Код на продукта</u> 173AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> KAMAZ	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 320 Мощност Kw: 33 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лява и дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 12,00	

<u>Код на продукта</u> 331AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лява и дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 339AEE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Лява и дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 12,00	
<u>Код на продукта</u> 100BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> KIA 100 CERES	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,28 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,50	
<u>Код на продукта</u> 071BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> KIA 3500 KIA COBRA MAZDA	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 9,00	
<u>Код на продукта</u> 231AR	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> Mil Ucu Tek Kama Çıkışlı	<u>модел</u> MACK 5.08 MACK TRD 722	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,17 Място на инсталиране: Дясна и лява страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,80	

<u>Код на продукта</u> 165AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> MACK 700 ST MACK DM 600 SX MACK DM 609 S MACK F 700 ST MACK F 700 T MACK R 607 S MACK TRD 722 MACK TRQ 7220	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,57 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 17,30	
<u>Код на продукта</u> 046AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> MACK TRD 670	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 350 Мощност Kw: 36 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,25 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 12,00	
<u>Код на продукта</u> 344AD	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ръбчета 	<u>модел</u> MAZ	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 320 Мощност Kw: 33 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,71 Място на инсталиране: Страничен капак Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Тегло кг. : 20,00	
<u>Код на продукта</u> 086AD	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ръбчета 	<u>модел</u> MAZ 236 MAZ 5334	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,43 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 337AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 280 Мощност Kw: 29 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13,00	

<u>Код на продукта</u> 358AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 320 Мощност Kw: 33 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,56 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,28 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 23	
<u>Код на продукта</u> 385VD	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> рѐбчета	<u>модел</u> MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 940 Мощност Kw: 97 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:2,5 Място на инсталиране: Вал между Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 127,00	
<u>Код на продукта</u> 048AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES 2067	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 067BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 320 Мощност Kw: 33 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,00	



<u>Код на продукта</u> 116BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 309 MERCEDES 309	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 240 Мощност Kw: 25 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 7,00	 
<u>Код на продукта</u> 217AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 520 Мощност Kw: 54 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,00	 
<u>Код на продукта</u> 224AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 44 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 15,00	 
<u>Код на продукта</u> 235AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 15,50	 
<u>Код на продукта</u> 218AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,40	 




<u>Код на продукта</u> 243AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 20,00	 
<u>Код на продукта</u> 245AEF	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 17,00	 
<u>Код на продукта</u> 169AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16		Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 7,00	 
<u>Код на продукта</u> 244AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16		Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 17,60	 
<u>Код на продукта</u> 246AEF	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16		Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 16,00	 




<u>Код на продукта</u> 067BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 320 Мощност Kw: 33 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,00	 
<u>Код на продукта</u> 136AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 3,70	 
<u>Код на продукта</u> 139AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 550 Мощност Kw: 57 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,24 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	 
<u>Код на продукта</u> 220AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,10	 
<u>Код на продукта</u> 229AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,10	 


<u>Код на продукта</u> 014BL	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> 	<u>модел</u> MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 6,00	
<u>Код на продукта</u> 202AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 220 Мощност Kw: 23 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,31 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 12,00	
<u>Код на продукта</u> 142ADF	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> рѣбчѣта 	<u>модел</u> MERCEDES G 3-65 MERCEDES G 3-90	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 280 Мощност Kw: 29 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 016AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 6,00	
<u>Код на продукта</u> 249AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 44 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 13,00	



<u>Код на продукта</u> 250AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 44 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 14,00	 
<u>Код на продукта</u> 290AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES G 56-6	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 420 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 13,00	 
<u>Код на продукта</u> 291AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 56-6	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 420 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 14,00	 
<u>Код на продукта</u> 006AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 600 Мощност Kw: 62 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 5,70	 
<u>Код на продукта</u> 225AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 420 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 14,20	 




<u>Код на продукта</u> 236AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 13,70	
<u>Код на продукта</u> 158BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 051BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,40	
<u>Код на продукта</u> 305VE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,40	
<u>Код на продукта</u> 257BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> MITSUBISHI MO 15 S 5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,00	

<u>Код на продукта</u> 308VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MITSUBISHI MO 15 S 5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,40	
<u>Код на продукта</u> 176BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MITSUBISHI MO 25 S5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,20	
<u>Код на продукта</u> 307VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MITSUBISHI MO 25 S5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,40	
<u>Код на продукта</u> 321VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MITSUBISHI MO 26 S 5 MITSUBISHI MO 26 S 5 A 025 MITSUBISHI MO 38 S 5 MITSUBISHI MO 38 S 5 A 002 MITSUBISHI MO 38 S 5 A 004 MITSUBISHI MO 38 S 6 MITSUBISHI MO 38 S 6 A 002	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 5,50	
<u>Код на продукта</u> 167BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 150 Мощност Kw: 15 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,50	



<u>Код на продукта</u> 306VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 21 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,40	
<u>Код на продукта</u> 312BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,50	
<u>Код на продукта</u> 319VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 150 Мощност Kw: 16 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 7,50	
<u>Код на продукта</u> 195BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MITSUBISHI MO 60 S 6	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 280 Мощност Kw: 29 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,10 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 328VE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,06 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 7,60	




<u>Код на продукта</u> 357AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> NISSAN MLD 62 T NISSAN MLS 62 T 	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 240 Мощност Kw: 25 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 6,50 	
<u>Код на продукта</u> 359AC3 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> NISSAN MPS 62 T 	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 280 Мощност Kw: 29 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,17 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00 	
<u>Код на продукта</u> 008AE Otokar	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B 	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,13 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13 	
<u>Код на продукта</u> 356AE Otokar	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00 	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,08 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13 	
<u>Код на продукта</u> 380AE Otokar	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6 	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,09 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,40 	



Код на продукта 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 	Стандарт за свързване на помпата ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,28 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 23	
Код на продукта 385VD 	Стандарт за свързване на помпата ръбчета	модел MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 940 Мощност Kw: 97 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:2,5 Място на инсталиране: Вал между Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 127,00	
Код на продукта 317AC2F 	Стандарт за свързване на помпата ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	модел RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
Код на продукта 325AC2F 	Стандарт за свързване на помпата ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	модел RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 6,00	
Код на продукта 186AC2 	Стандарт за свързване на помпата ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	модел RENAULT B 18200 L	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,72 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 21,00	


<u>Код на продукта</u> 174AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> SAMSUNG SM 510 TONGIL	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 9,00	
<u>Код на продукта</u> 230AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:2,00 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 20,00	
<u>Код на продукта</u> 254AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,78 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 17,00	
<u>Код на продукта</u> 277AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> SCANIA GR 905 SCANIA GRS 875 SCANIA GRS 895 SCANIA GRS 905 SCANIA GRS 905 R SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Дясна страна и опашка Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 21,00	
<u>Код на продукта</u> 264AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> SCANIA GRS 890 SCANIA GRS 900 SCANIA GRS 900 R SCANIA GRS 920 R	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,10 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 18,70	




<u>Код на продукта</u> 345AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> SCANIA GRS 895	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Дясна страна и опашка Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 21,00	
<u>Код на продукта</u> 318AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Дясна страна и опашка Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 21,00	
<u>Код на продукта</u> 276BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> TATA T 5 TURBO	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,89 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,80	
<u>Код на продукта</u> 081BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 313VE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 170 Мощност Kw: 17 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,00	

<u>Код на продукта</u> 153AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> TURNER T 5 A 3016 TURNER T 5 A 3017	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,12 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 072AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 6 H 4087 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,12 Място на инсталиране: Лява и дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 170AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 6 H 4087 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 470 Мощност Kw: 49 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,95 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 125BE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,29 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,28 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 23	

<u>Код на продукта</u> 385VD 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ръбчета	<u>модел</u> MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 940 Мощност Kw: 97 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:2,5 Място на инсталиране: Вал между Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 127,00	
<u>Код на продукта</u> 255AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> VOLVO R 1400 VOLVO R 1700 VOLVO SR 1700 VOLVO SR 1900 VOLVO SR 2000 VOLVO SRO 2400 VOLVO AT 2014 VOLVO V 2214 VOLVO V 2514 VOLVO VT 2214 VOLVO VT 2214 B VOLVO VT 2514 VOLVO VT 2514 B	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 350 Мощност Kw: 36 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 16,80	
<u>Код на продукта</u> 288AEF 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> VOLVO R 1400 VOLVO R 1700 VOLVO SR 1700 VOLVO SR 1900 VOLVO SR 2000 VOLVO SRO 2400 VOLVO AT 2014 VOLVO V 2214 VOLVO V 2514 VOLVO VT 2214 VOLVO VT 2214 B VOLVO VT 2514 VOLVO VT 2514 B	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 245 Мощност Kw: 25 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 15,00	
<u>Код на продукта</u> 317AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 325AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 6,00	


<u>Код на продукта</u> 054AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> VOLVO GR 51 VOLVO GR 52 VOLVO R 50 VOLVO R 51 VOLVO R 52 VOLVO SR 52	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 350 Мощност Kw: 36 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,17 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 9,00	
<u>Код на продукта</u> 230AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:2,00 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 20,00	
<u>Код на продукта</u> 254AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:0,78 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 17,00	
<u>Код на продукта</u> 226AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 350 Мощност Kw: 36 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 237AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 350 Мощност Kw: 36 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 12,60	

<u>Код на продукта</u> 038AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> VOLVO R 70 VOLVO SR 70 VOLVO SR 71 VOLVO SR 72	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 16,00	
<u>Код на продукта</u> 356AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,08 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13	
<u>Код на продукта</u> 008AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,13 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13	
<u>Код на продукта</u> 323AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 340 Мощност Kw: 35 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,19 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 12,50	
<u>Код на продукта</u> 007AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> MAN 9.136 VOLKSWAGEN 9.136	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,00	

<u>Код на продукта</u> 337AE 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 280 Мощност Kw: 29 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 400 Мощност Kw: 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,28 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 23	
<u>Код на продукта</u> 385VD 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ръбчета	<u>модел</u> MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 3 предавка Въртящ момент Nm: 940 Мощност Kw: 97 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:2,5 Място на инсталиране: Вал между Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Дясна и лява Тегло кг. : 127,00	
<u>Код на продукта</u> 327AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 12 AS 1930 TD ZF 12 AS 2130 TD ZF 12 AS 2310 RETARDERLI ZF 12 AS 2530 TO ZF 16 AS 2601 RETARDERLI	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 333AC2F 	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 12 AS 2131 TD ZF 12 AS 2331 TO ZF 12 AS 2831 RÖTARDERLI ZF 16 S 221 TO	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 560 Мощност Kw: 63 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 12,60	

<u>Код на продукта</u> 375AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 350 Мощност Kw: 36 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 15,20	
<u>Код на продукта</u> 376AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 420 Мощност Kw: 43 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 7,20	
<u>Код на продукта</u> 155AEF	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 530 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 14,40	
<u>Код на продукта</u> 274AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 44 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 16,10	
<u>Код на продукта</u> 294AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 500 Мощност Kw: 52 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 8,00	

<u>Код на продукта</u> 295AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24		Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 500 Мощност Kw: 52 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,00		
<u>Код на продукта</u> 194AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41		ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,50 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 10,60	
<u>Код на продукта</u> 212AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41		ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 280 Мощност Kw: 29 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 7,80	
<u>Код на продукта</u> 227AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41		ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 16,00	
<u>Код на продукта</u> 238AEF	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41		ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 44 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 14,20	

<u>Код на продукта</u> 366AD + C2FM	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> рѣбчета + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	Тип зѣбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Мощност Kw: 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 30,00	
<u>Код на продукта</u> 367AD + C3FM	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> рѣбчета + UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	Тип зѣбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Мощност Kw: 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 30,00	
<u>Код на продукта</u> 367ADFM	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> рѣбчета 	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	Тип зѣбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Мощност Kw: 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 30,00	
<u>Код на продукта</u> 101AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	Тип зѣбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,31 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 130AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	Тип зѣбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 450 Мощност Kw: 47 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 7,00	


<u>Код на продукта</u> 280AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 5,00	
<u>Код на продукта</u> 387AC2M	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 550 Мощност Kw: 57 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,56 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,50	
<u>Код на продукта</u> 388AC2M	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 550 Мощност Kw: 57 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,70 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,50	
<u>Код на продукта</u> 390AD	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ръбчета 	<u>модел</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 4 предавка Въртящ момент Nm: 550 Мощност Kw: 57 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,1 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 14,20	
<u>Код на продукта</u> 260AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>модел</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 251 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 2520 ZF 16 S 181 ZF 6 S 1000 ZF 16 S 1820 ZF 9 S 1000 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 4,50	

<u>Код на продукта</u> 269AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 12,60	
<u>Код на продукта</u> 270AEF	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 297AEF	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 4,50	
<u>Код на продукта</u> 247AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT	ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 500 Мощност Kw: 52 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,21 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 12,60	
<u>Код на продукта</u> 273AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT	ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 600 Мощност Kw: 62 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 4,50	

<u>Код на продукта</u> 012AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 550 Мощност Kw: 57 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 154AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 550 Мощност Kw: 57 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,24 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 223AC2	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 234AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 531 Мощност Kw: 55 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 213BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,50	

Код на продукта 335VE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 210 Мощност Kw: 22 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
Код на продукта 265BE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ZF 6 S 300 ZF 6 S 320 ZF 6 S 321 ZF 6 S 350	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,17 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 10,90	
Код на продукта 340VE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел ZF 6 S 300 ZF 6 S 320 ZF 6 S 321 ZF 6 S 350	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,17 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 14,00	
Код на продукта 289BE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 17N11 2840.6 013M11 2840.6 20611 2840.6 03M11 2840.6 22L07 2840.6 03N11 2840.6 20N09 2840.6 08N11 2840.6 13F11 ZF 6 S 380 2840.6 13P11 ZF 6 S 400	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
Код на продукта 334VE	Стандарт за свързване на помпата UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	модел I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 17N11 2840.6 013M11 2840.6 20611 2840.6 03M11 2840.6 22L07 2840.6 03N11 2840.6 20N09 2840.6 08N11 2840.6 13F11 ZF 6 S 380 2840.6 13P11 ZF 6 S 400	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,30 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 12,00	

<u>Код на продукта</u> 379VE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 6 S 420 V ZF 6 S 425	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,41 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: вакуум Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13,50	
<u>Код на продукта</u> 380AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 180 Мощност Kw: 18 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,09 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 8,40	
<u>Код на продукта</u> 147AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 9 S 75	Тип зъбно колело: Дясна спирала Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 159AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 9 S 75	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: 1 предавка Въртящ момент Nm: 300 Мощност Kw: 31 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 7,00	
<u>Код на продукта</u> 239AC2F	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 9 S 75	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 44 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завои Тегло кг. : 15,00	

<u>Код на продукта</u> 240AEF	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF 9 S 75	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 425 Мощност Kw: 44 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,16 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 14,00	
<u>Код на продукта</u> 365ADFM	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ръбчета	<u>модел</u> ZF 9 S 75	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Мощност Kw: 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 30,00	
<u>Код на продукта</u> 372AD + C2FM	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> ръбчета + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>модел</u> ZF 9 S 75	Тип зъбно колело: Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Мощност Kw: 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 Място на инсталиране: опашката Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Ляв завой Тегло кг. : 34,00	
<u>Код на продукта</u> 158BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	
<u>Код на продукта</u> 096AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF S 5- 42 7,552-1.00	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,12 Място на инсталиране: Лявата страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завой Тегло кг. : 11,00	

<u>Код на продукта</u> 304BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF S 5-24	Тип зъбно колело: направо Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 200 Мощност Kw: 20 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,41 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 10,00	
<u>Код на продукта</u> 263AE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: пневматичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13,00	
<u>Код на продукта</u> 263BE	<u>Стандарт за свързване на помпата</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>модел</u> ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72	Тип зъбно колело: Ляв Хелис Тип Pto: Двойна предавка Въртящ момент Nm: 250 Мощност Kw: 26 Коефициент на облигация 1000 об / мин: 1:1,00 Място на инсталиране: Дясна страна Система за управление: механичен Посока на въртене на шпиндела: Десен завои Тегло кг. : 13,00	

PTO
Murat Makina
San.Tic.Ltd.Şti.

www.
pto.
com.tr
info@
pto.
com.tr

+90 212 549 53 04 Pbx
+90 212 549 53 08 - 09
+90 533 960 33 60
+90 532 554 16 36
ptomms
Pto Murat Makine+
@PTOMURATMAKINA
İkitelli Org.San.Bölg. Atatürk Bulv. Eskoop San.Sit. A2. Blok No.80 Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

Turkey
Discover
the potential

FOC
FIRST QUALITY CERTIFICATION
ISO 9001 : 2015

TSEK