





کد محصول 334VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 17N11 2840.6 013M11 2840.6 20611 2840.6 03M11 2840.6 22L07 2840.6 03N11 2840.6 20N09 2840.6 08N11 2840.6 13F11 ZF 6 S 380 2840.6 13P11 ZF 6 S 400	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 Nm قدرت 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	
کد محصول 077AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 1.120.060 IVECO 1.128.060 IVECO 1.128.025 IVECO 28.046 IVECO 1.128.030 IVECO 1.128.035 IVECO 1.128.042 IVECO 1.128.046 IVECO 1.128.050 IVECO 1.128.055	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,00	
کد محصول 094AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128 IVECO 2828.5 IVECO 35.9 IVECO 65.9	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,33 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,30	
کد محصول 094BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128 IVECO 2828.5 IVECO 35.9 IVECO 65.9	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,33 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8	
کد محصول 172BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2826.5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 165 Nm قدرت 17 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,10 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	

کد محصول 213BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,50	
کد محصول 335VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 210 Nm قدرت 22 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 353VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2835.6	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 Nm قدرت 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,23 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	
کد محصول 289BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 013M11 2840.6 03M11 2840.6 03N11 2840.6 08N11 2840.6 13F11 2840.6 13P11 2840.6 17N11 2840.6 20611 2840.6 22L07 2840.6 20N09 ZF 6 S 380 ZF 6 S 400	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 Nm قدرت 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 342VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل I V E C O 2840.6 / 013 M 13 2840.6 / 01 L 14 2840.6 / 012 A 12 2840.6 / 02 D 13 2840.6 / 02 L 15 2840.6 / 06 M 16 2840.6 / 11 A 17 2840.6 / 13 A 12 2840.6 / 14610 2840.6 / 16 E 13 2840.6 / 19 E 15 2840.6 / 19L17 2840.6 / 21 P 16 2840.6 / 24H15	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 Nm قدرت 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,17 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 250 Nm
قدرت 26 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 10,60

مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
161AE

IVECO




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 250 Nm
قدرت 26 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 10,60

مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
161BE

IVECO




نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 250 Nm
قدرت 26 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,22
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,20

مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
214AE

IVECO




نوع دنده : هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 450 Nm
قدرت 47 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 10,00

مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
278AE

IVECO



نوع دنده : هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 500 Nm
قدرت 52 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 10,50


مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

استاندارد اتصال جانی پمپ
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

کد محصول
279AC2

IVECO

کد محصول 241AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300- Nm قدرت 31- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
کد محصول 242AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	مدل IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300- Nm قدرت 31- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,50	
کد محصول 207AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2870.9	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300- Nm قدرت 31- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 272AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	مدل IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 400- Nm قدرت 42- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 296AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 380- Nm قدرت 39- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,00	




نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
110AE

IVECO



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 10,00

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
110BE

IVECO




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
111AE

IVECO



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 10,00

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
111BE

IVECO



نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 9,00

مدل
EATON 475 SMA
EATON 475 SMLX
EATON 475 SMO
HEMA 475
IVECO 475 SML X L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
134AE

IVECO




نوع دنده : تخت
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 300 Nm
قدرت 31 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,32
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 10,00




نوع دنده : تخت
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 300 Nm
قدرت 31 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,33
محل نصب : جلد عقب سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11



نوع دنده : تخت
نوع PTO : تک دنده
گشتاور 250 Nm
قدرت 26 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 6,00



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 250 Nm
قدرت 26 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,07
محل نصب : جلوی جلوی چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 13,00



نوع دنده : هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 531 Nm
قدرت 55 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,00

کد محصول : 005AE
استاندارد اتصال جانی پمپ : UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

مدل : IVECO 80.101.0 E 90

IVECO

کد محصول : 079AE
استاندارد اتصال جانی پمپ : UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

مدل :
EATON 3105 DT
EATON 3106 DT
EATON 4105 A
EATON 4106 A
EATON 5109 DT
EATON 5206 A
EATON 6406
EATON FS 5209 A
EATON FSO 10209
EATON FSO 10309
EATON FSO 4106 B
EATON FSO 5206 B
EATON V 4106
IVECO FSO 5206 B

IVECO

کد محصول : 141BL
استاندارد اتصال جانی پمپ : شافت - سوراخ پین شافت خروجی

مدل :
EATON 3105 DT
EATON 3106 DT
EATON 4105 A
EATON 4106 A
EATON 5109 DT
EATON 5206 A
EATON 6406
EATON FS 5209 A
EATON FSO 10209
EATON FSO 10309
EATON FSO 4106 B
EATON FSO 5206 B
EATON V 4106
IVECO FSO 5206 B

IVECO

کد محصول : 190AE
استاندارد اتصال جانی پمپ : UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

مدل :
EATON 3105 DT
EATON 3106 DT
EATON 4105 A
EATON 4106 A
EATON 5109 DT
EATON 5206 A
EATON 6406
EATON FS 5209 A
EATON FSO 10209
EATON FSO 10309
EATON FSO 4106 B
EATON FSO 5206 B
EATON V 4106
IVECO FSO 5206 B

IVECO

کد محصول : 222AC2
استاندارد اتصال جانی پمپ : ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

مدل :
EATON 3105 DT
EATON 3106 DT
EATON 4105 A
EATON 4106 A
EATON 5109 DT
EATON 5206 A
EATON 6406
EATON FS 5209 A
EATON FSO 10209
EATON FSO 10309
EATON FSO 4106 B
EATON FSO 5206 B
EATON V 4106
IVECO FSO 5206 B

IVECO

کد محصول 233AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن 10,00	
کد محصول 166AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	مدل EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن 16,10	