

<u>کد محصول</u> 344AD	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوبلینگ - مخزن فلنج	<u>مدل</u> MAZ	نوع دنده : تخت نوع PTO : سه دنده گشتاور : 320 Nm قدرت : 33 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,71 محل نصب : سمت سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : کیلوگرم وزن : 20,00	
<u>کد محصول</u> 086AD	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوبلینگ - مخزن فلنج	<u>مدل</u> MAZ 236 MAZ 5334	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 300 Nm قدرت : 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 337AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 280 Nm قدرت : 29 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,30 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	
<u>کد محصول</u> 358AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 320 Nm قدرت : 33 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,56 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	