





کد محصول 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور 400: Nm قدرت 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,28 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 23	
کد محصول 385VD	استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج	مدل MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور 940: Nm قدرت 97: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:2,5 محل نصب: Saft Arasi سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست و چپ کیلوگرم وزن: 127,00	
کد محصول 048AC2F	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل MERCEDES 2067	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 13,00	
کد محصول 067BE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 320: Nm قدرت 33: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00	
کد محصول 116BE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES G 309 MERCEDES 309	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 240: Nm قدرت 25: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 7,00	

<u>کد محصول</u> 217AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 520 : Nm قدرت 54 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,00	 
<u>کد محصول</u> 224AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425 : Nm قدرت 44 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00	 
<u>کد محصول</u> 235AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 : Nm قدرت 55 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,50	 
<u>کد محصول</u> 218AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 400 : Nm قدرت 41 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,40	 
<u>کد محصول</u> 243AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425 : Nm قدرت 43 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 20,00	 


کد محصول 245AEF	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 17,00	 
کد محصول 169AC2F	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 7,00	 
کد محصول 244AC2F	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 17,60	 
کد محصول 246AEF	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 16,00	 
کد محصول 067BE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 320 Nm قدرت 33 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,00	 

کد محصول 136AC2	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 3,70	
کد محصول 139AC2	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,24 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 220AC2	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,10	
کد محصول 229AE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,10	
کد محصول 280AC2	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 5,00	

کد محصول 387AC2M استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 550: Nm قدرت 57: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,56 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,50 
کد محصول 388AC2M استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 550: Nm قدرت 57: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,70 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,50 
کد محصول 390AD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO: چهار دنده گشتاور 550: Nm قدرت 57: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,1 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 14,20 
کد محصول 014AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 5,80 
کد محصول 014BL استاندارد اتصال جانی پمپ شافت - سوراخ پین شافت خروجی 	مدل MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 6,00 

کد محصول 202AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 220 Nm قدرت 23 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,31 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,00 
کد محصول 142ADF استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MERCEDES G 3-65 MERCEDES G 3-90	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 280 Nm قدرت 29 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00 
کد محصول 016AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,00 
کد محصول 249AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00 
کد محصول 250AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,00 

کد محصول 290AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 56-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00 
کد محصول 291AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 56-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,00 
کد محصول 006AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 600: Nm قدرت 62: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 5,70 
کد محصول 225AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,20 
کد محصول 236AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,70 

کد محصول	استاندارد اتصال جانی پمپ	مدل	نوع دنده : چپ هلیس	
158BE	UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ : راست کیلوگرم وزن : 11,00	

