






















<p><u>کد محصول</u> 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3</p> <p><u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p><u>مدل</u> MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور: 400 Nm قدرت: 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,28 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 23</p> 
<p><u>کد محصول</u> 385VD</p> <p><u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج</p> 	<p><u>مدل</u> MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور: 940 Nm قدرت: 97 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:2,5 محل نصب: Saft Arasi سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست و چپ کیلوگرم وزن: 127,00</p> 
<p><u>کد محصول</u> 255AC2F</p> <p><u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p><u>مدل</u> VOLVO R 1400 VOLVO R 1700 VOLVO SR 1700 VOLVO SR 1900 VOLVO SR 2000 VOLVO SRO 2400 VOLVO AT 2014 VOLVO V 2214 VOLVO V 2514 VOLVO VT 2214 VOLVO VT 2214 B VOLVO VT 2514 VOLVO VT 2514 B</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 350 Nm قدرت: 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 16,80</p> 
<p><u>کد محصول</u> 288AEF</p> <p><u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p><u>مدل</u> VOLVO R 1400 VOLVO R 1700 VOLVO SR 1700 VOLVO SR 1900 VOLVO SR 2000 VOLVO SRO 2400 VOLVO AT 2014 VOLVO V 2214 VOLVO V 2514 VOLVO VT 2214 VOLVO VT 2214 B VOLVO VT 2514 VOLVO VT 2514 B</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 245 Nm قدرت: 25 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00</p> 
<p><u>کد محصول</u> 317AC2F</p> <p><u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p><u>مدل</u> RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 530 Nm قدرت: 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00</p> 

<p>کد محصول 325AC2F</p>	<p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612</p>	<p>مدل VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B</p>	<p>نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 400 Nm قدرت 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 6,00</p> 
<p>کد محصول 054AE</p>	<p>استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p>مدل VOLVO GR 51 VOLVO GR 52 VOLVO R 50 VOLVO R 51 VOLVO R 52 VOLVO SR 52</p>		<p>نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,17 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 9,00</p> 
<p>کد محصول 230AC2</p>	<p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771</p>		<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:2,00 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 20,00</p> 
<p>کد محصول 254AC2</p>	<p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900</p>		<p>نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 530 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,78 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 17,00</p> 
<p>کد محصول 226AC2</p>	<p>استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p>مدل VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62</p>		<p>نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00</p> 

<p><u>کد محصول</u> 237AE</p> <p><u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25</p> 	<p><u>مدل</u> VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62</p>	<p>نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 350 Nm قدرت: 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 12,60</p>	
<p><u>کد محصول</u> 038AC2F</p> <p><u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36</p> 	<p><u>مدل</u> VOLVO R 70 VOLVO SR 70 VOLVO SR 71 VOLVO SR 72</p>	<p>نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 300 Nm قدرت: 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 16,00</p>	