PTO Murat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

مضخة كتالوج

نوع المضخة					
ك 13 نوع ضيق الجسم - مثلث ذو حواف - طحن الناتج المغزل - -222 UNI 21 - 6x21x25 - UNI 8953					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
8,00	240 - 270	1/2"	1/2"	17	1713 K
9,20	230 - 260	3/4"	1"	30	3013 K
9,80	220 - 250	3/4"	1"	40	4013 K
10,40	210 - 240	1"	1"	50	5013 K
11,00	200 - 230	1"	1"	60	6013 K
12,50	180 - 210	1"	1.1/4"	80	8013 K

نوع المضخة					
ك 13 نوع - مثلث ذو حواف - طحن الناتج المغزل - 21 UNI 222 - 6x21x25 - UNI 8953					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
18,50	190 - 220	1"	1.1/4"	70	7013 K
19,50	170 - 200	1"	1.1/4"	90	9013 K
20,50	160 - 190	1"	1.1/4"	100	10013 K
23,00	150 - 180	1"	1.1/4"	110	11013 K

نوع المضخة					
مدخل النفط ومخرج النفط - طحن الناتج المغزل - مثلث ذو حواف - 13 نوع ضيق الجسم - 21 UNI 222 - 6x21x25 - UNI 8953					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
9,20	230 - 260	3/4"	1"	30	3013 A
9,80	220 - 250	3/4"	1"	40	4013 A
11,00	200 - 230	1"	1"	60	6013 A
12,50	180 - 210	1"	1"	80	8013 A

نوع المضخة					
A 13 مدخل النفط ومخرج النفط - طحن الناتج المغزل - مثلث ذو حواف - اكتب - 21 UNI 222 - 6x21x25 - UNI 8953					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
18,50	190 - 220	1"	1.1/4"	70	7013 A
19,50	170 - 200	1"	1.1/4"	90	9013 A
20,50	160 - 190	1"	1.1/4"	100	10013 A

نوع المضخة					
ك 23 نوع ضيق الجسم - مثلث ذو حواف - طحن الناتج المغزل - -222 UNI 21 - 6x21x25 - UNI 8953					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
10,20	230 - 260	3/4"	1"	40	4023 K
11,00	220 - 250	1"	1"	50	5023 K
11,30	210 - 240	1"	1"	60	6023 K
12,50	190 - 220	1"	1.1/4"	80	8023 K

نوع المضخة					
ك 14 نوع ضيق الجسم ساحة شفة الطحن المغزل المخرج - ISO 14 / DIN 5462 - 8X32X36					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
8,50	240 - 270	1/2"	1/2"	17	1714 K
9,70	230 - 260	3/4"	1"	30	3014 K
10,30	220 - 250	3/4"	1"	40	4014 K
11,20	210 - 240	3/4"	1"	50	5014 K
11,50	200 - 230	1"	1"	60	6014 K
13,00	180 - 210	1"	1.1/4"	**80**	8014 K

نوع المضخة					
ك 14 نوع شفة الطحن الناتج رمح مربع - ISO 14 / DIN 5462 - 8x32x36					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
18,50	190 - 220	1"	1.1/4"	70	7014 K
19,50	170 - 200	1"	1.1/4"	90	9014 K
20,00	160 - 190	1"	1.1/4"	100	10014 K
20,50	150 - 180	1"	1.1/4"	110	11014 K
23,00	140 - 170	1"	1.1/2"	150	15014 K

نوع المضخة					
ISO 14 / DIN 5462 - 8x32x36 - نوع ضيق الجسم ساحة طحن ذات حواف المغزل النفط مدخل ومخرج القاع A 14					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
9,50	230 - 260	3/4"	1"	**30**	3014 A
10,50	220 - 250	3/4"	1"	**40**	4014 A
11,50	200 - 230	1"	1"	**60**	6014 A
13,00	180 - 210	1"	1"	80	8014 A

نوع المضخة					
ISO 14 / DIN 5462 - 8x32x36 - نوع مربع شفة الطحن المغزل مدخل النفط وأسفل المخرج 14					
الوزن كجم	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	انتاج النفط	مدخل النفط	لتر	كود المنتج
12,00	190 - 220	1"	1.1/4"	70	7014 A
19,50	170 - 200	1"	1.1/4"	90	9014 A
20,50	150 - 180	1"	1.1/4"	100	10014 A

نوع المضخة

النائب 13 نوع الذراع الميكانيكية - مثلث ذو حواف - طحن الناتج المغزل - 6x21x25 - 21 UNI 222 - UNI 8953

كود المنتج	لتر	مدخل النفط	انتاج النفط	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	الوزن كجم
4013 MP	40	1.1/4"	1"	230 - 260	14,00
5013 MP	50	1.1/4"	1"	220 - 250	14,40
6013 MP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	14,80
8013 MP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	16,00
9013 MP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,00

نوع المضخة

النائب 20 نوع الذراع الميكانيكية - إخراج رمح مزدوج - رمح نهاية دبوس هول

كود المنتج	لتر	مدخل النفط	انتاج النفط	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	الوزن كجم
4020 MP	40	1.1/4"	1"	220 - 250	16,00
6020 MP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	16,80
8020 MP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	18,00
9020 MP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	19,00
10020 MP	**100**	1.1/4"	1"	170 - 200	19,50

نوع المضخة

النوع - مثلث ذو حواف - طحن الناتج المغزل - فراغ الذات 13 VP - 6x21x25 - 21 UNI 222 - UNI 8953

كود المنتج	لتر	مدخل النفط	انتاج النفط	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	الوزن كجم
3013 VP	30	1.1/4"	1"	240 - 270	14,20
4013 VP	40	1.1/4"	1"	230 - 260	14,70
6013 VP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	15,00
8013 VP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	15,90
9013 VP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,00

نوع المضخة

نوع ذراع ميكانيكية - إخراج رمح مزدوج - رمح نهاية دبوس هول VP 20

كود المنتج	لتر	مدخل النفط	انتاج النفط	ضغط الزيت الحد الأدنى - الحد الأقصى	الوزن كجم
4020 VP	40	1.1/4"	1"	220 - 250	10,50
6020 VP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	11,30
8020 VP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	16,40
9020 VP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,40

PTO Murat Makina San.Tic.Ltd.Şti.

www.pto.com.tr
info@pto.com.tr

+90 212 549 53 04 Pbx
+90 212 549 53 08 - 09
+90 533 960 33 60
+90 532 554 16 36
ptomms
Pto Murat Makina
@PTOMURATMAKINA
İkitelli Org.San.Bölg. Atatürk Bulv. Eskoop San.Sit. A2. Blok No.80 Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

Turkey Discover the potential
FQC ISO 9001 : 2015
TSEK